

产品质量监督抽查实施细则

2022 年新疆生产建设兵团第七师滴灌带、农 用薄膜产品质量监督抽查实施细则

2022-08-09 发布

2022-08-09 实施

新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局



2022 年新疆生产建设兵团第七师滴灌带、农用薄膜 产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

单翼迷宫式滴灌带（以下简称：滴灌带）、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜（以下简称：农用薄膜）在生产领域抽样。在生产企业的待销产品随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可扑克牌等方法产生。

农用薄膜：在生产企业认定的合格产品中随机抽取 2 卷农用薄膜，将抽取到的两卷农用薄膜去掉外层 10 米后，从每卷各取一块，将两块农用薄膜按编号 1、2 号标明，1 号样品长度见表 1，2 号样品长度为 4 米，其中 1 号农用薄膜签封标明为检验样品，2 号农用薄膜签封标明为备用样品。做好样品标识后带回，其余样品现场封存。

表 1 1 号农用薄膜的长度取样量

幅宽 B（毫米）	≤900	>900-1500	≥1500-2000	≥2000
长度取样量（米）	40	24	20	14

滴灌带：随机抽取完整包装的样品 1 卷（每卷长度大于等于 1500 米），从 1 卷样品中抽取 600 米，抽样数量为 2 卷×300 米，其中 1 卷×300 米作为检验样品，另 1 卷×300 米作为备用样品，在抽取 600 米时，先去掉前端 10 米后再取样。

2 检验依据

检验项目见表 2、3

表 2 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目及检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	厚度	DB65 3189-2014
2	拉伸负荷	GB/T1040.3-2006
3	断裂标称应变	
4	直角撕裂负荷	QB/T 1130-1991
5	拉伸负荷（人工气候老化后）	GB/T16422.3-2014、GB/T1040.3-2006
6	断裂标称应变（人工气候老化后）	
7	总灰分	GB/T 9345.1-2008

表3 单翼迷宫式滴灌带检验项目及检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	外观	GB/T19812.1-2017
2	不透光性	GB/T19812.1-2017
3	内径极限偏差	GB/T19812.1-2017
4	壁厚极限偏差	GB/T19812.1-2017
5	滴水孔间距偏差率	GB/T19812.1-2017
6	流量均匀性	GB/T19812.1-2017
7	耐水压	GB/T19812.1-2017
8	爆破压力	GB/T19812.1-2017
9	耐拉拔性能	GB/T19812.1-2017
10	炭黑含量	GB/T 13021-1991
11	炭黑分散	GB/T 18251-2000
12	氧化诱导时间	GB/T19812.1-2017 GB/T 19466.6-2009
13	抗泥沙堵塞性能	GB/T19812.1-2017

3 判定规则

3.1 依据标准

- GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄塑和薄片的试验条件
- GB/T 9345.1-2008 塑料 灰分的测定 第一部分：通用方法
- GB/T 13021-1991 聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定（热失重法）
- GB/T16422.3-2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯
- GB/T 18251-2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法
- GB/T 19466.6-2009 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分：氧化诱导时间(等温 OIT)

和氧化诱导温度(动态 OIT)的测定

GB/T 19812.1-2017 塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带

DB65 3189-2014 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

QB/T 1130-1991 塑料直角撕裂性能试验方法

相关的法律法规及部门规章

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定,但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定,但应在检验报告备注中进行说明。
