

产品质量监督抽查实施细则

2023 年新疆生产建设兵团第七师滴灌带、农 膜产品质量监督抽查实施细则

2023-04 - 发布

2023-04- 实施

新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局



2023 年新疆生产建设兵团第七师滴灌带、农膜 产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

单翼迷宫式滴灌带（以下简称：滴灌带）、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜（以下简称：农膜）在生产领域抽样。在生产企业的待销产品随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

农膜：在生产企业认定的合格产品中随机抽取 2 卷农膜，将抽取到的两卷农膜去掉外层 10 米后，从每卷各取一块，将两块农膜按编号 1、2 号标明，1 号样品（按 DB65 3189-2014 标准抽样）长度见表 1（按 GB 13735-2017 标准抽样）样品长度为 4 米，2 号样品长度为 4 米，其中 1 号农膜签封标明为检验样品，2 号农膜签封标明为备用样品。

表 1 1 号农膜的长度取样量

幅宽 B（毫米）	≤900	>900-1500	≥1500-2000	≥2000
长度取样量（米）	40	24	20	14

滴灌带：随机抽取完整包装的样品 1 卷（每卷长度大于等于 1500 米），从 1 卷样品中抽取 600 米分成两卷，其中 1 卷×300 米作为检验样品，另 1 卷×300 米作为备用样品，在抽取 600 米时，先去掉前端 10 米后再连续取样。

2 检验依据

检验项目见表 2、3

表 2 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目及检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	厚度偏差	DB65 3189-2014 GB 13735-2017 GB/T 6672-2001
2	拉伸负荷（纵、横向）	DB65 3189-2014 GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006
3	断裂标称应变（纵、横向）	
4	直角撕裂负荷（纵、横向）	DB65 3189-2014 GB 13735-2017 QB/T 1130-1991
5	拉伸负荷（人工气候老化后）（纵、横向）	DB65 3189-2014

6	断裂标称应变（人工气候老化后）（纵、横向）	GB/T 16422. 3-2014、 GB/T 1040. 3-2006
7	总灰分	DB65 3189-2014 GB/T 9345. 1-2008

表 3 滴灌带检验项目及检验方法

序号	检验项目	检验方法
1	外观	GB/T 19812. 1-2017 GB/T 19812. 3-2017
2	不透光性	GB/T 19812. 1-2017 GB/T 19812. 3-2017
3	内径极限偏差	GB/T 19812. 1-2017 GB/T 19812. 3-2017
4	壁厚极限偏差	GB/T 19812. 1-2017 GB/T 19812. 3-2017
5	滴水孔间距偏差率	GB/T 19812. 1-2017 GB/T 19812. 3-2017
6	流量均匀性	GB/T 19812. 1-2017 GB/T 19812. 3-2017
7	耐水压	GB/T 19812. 1-2017 GB/T 19812. 3-2017
8	爆破压力	GB/T 19812. 1-2017 GB/T 19812. 3-2017
9	耐拉拔性能	GB/T 19812. 1-2017 GB/T 19812. 3-2017
10	炭黑含量	GB/T 13021-1991
11	炭黑分散	GB/T 18251-2000
12	氧化诱导时间	GB/T 19812. 1-2017 GB/T 19812. 3-2017 GB/T 19466. 6-2009
13	抗泥沙堵塞性能	GB/T 19812. 1-2017 GB/T 19812. 3-2017

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 19812. 1-2017 塑料节水灌溉器材 第 1 部分：单翼迷宫式滴灌带

GB/T 19812. 3-2017 塑料节水灌溉器材 第 3 部分：内镶式滴灌管及滴灌带

DB65 3189-2014 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

GB 13735-2017 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

现行有效的地方标准、团体标准、企业标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
